

GEAR BOX 320 H1

es un fluido semi-sintéticos que este formulado con aceites bases altamente refinados de calidad medicinal y otras bases y aditivos especiales reconocidos, totalmente inocuo para la salud.

Todas las materias primas utilizadas en la elaboración están autorizadas por la FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION (FDA)

GEAR BOX 320 H1 puede estar en contacto incidental con alimentos, o materias primas que entren en su elaboración, sin presentar ningún riesgo para la salud. Está homologado en la categoría NSF H-1 (anteriormente USDA H-1), con el número de registro 025685.

APLICACIONES:

GEAR BOX 320 H1 es un aceite indicado para la lubricación de todos aquellos equipos utilizados en la industria alimentaria o auxiliar, que requieren productos que puedan accidentalmente estar en contacto con los alimentos.

Los aceites de la gama **GEAR BOX 320 H1** son apropiados para la lubricación de engranajes y transmisiones bajo cárter de ruedas dentadas rectas, engranajes cónicos, y helicoidales, cojinetes, cadenas, husillos, articulaciones y en general todo aquel mecanismo que requiera aceites de viscosidad desde ISO VG 100, hasta ISO VG 680 para su buen funcionamiento.

CARACTERISTICAS	
Color	Incoloro
Densidad a 20 °C	0,871 g/ml
Viscosidad a 40 °C	198 – 242 cSt
Viscosidad a 100 °C	21.1 cSt
Índice de viscosidad	116
Punto de Congelación	-12 °C, Max
Punto de Inflamación	254 °C, Min
Corrosión al cobre 3h/100 °C	1 a
Corrosión Acero, agua destilada	pasa
Carga de soldadura	160 Kgs.(Min)
Índice de Desemulsión	40/40/0 (30') Max

