

SUPER DIÉSEL 25W-60

Es un aceite formulado a partir de bases lubricantes altamente refinadas y un avanzado paquete de aditivos que otorga a los productos una mayor resistencia contra la oxidación, excelentes propiedades dispersantes / detergentes, que minimizan la formación de depósitos en el motor.

Es recomendado para la lubricación de motores diésel de alta velocidad, de aspiración natural o sobrealimentada que operan en condiciones severas de servicio, utilizados tanto en la industria del transporte y de la construcción, como en aplicaciones estacionarias en la industria. En los grados de viscosidad adecuados se utiliza en convertidores de torsión, en transmisiones automotrices y en sistemas hidráulicos de camiones, tractores y maquinarias de construcción en general. Por cumplir adicionalmente con el nivel de calidad API SG para motores a gasolina puede ser utilizado satisfactoriamente en la lubricación de flotillas de vehículos o maquinarias donde existan indistintamente motores diésel o a gasolina que requieran ese nivel de calidad.

PARAMETRO	METODO ASTM	SAE 25W-50	SAE 25W-60
Viscosidad cinemática @40 C	D 445	190.5	258
Viscosidad cinemática @100 °C	D 445	19	24.4
Índice de Viscosidad	D 2270	113	119
Punto de Fluidez, °C	D 97	-21	-21
Punto de inflamacion, °C	D 92	235	235
TBN, mg / KOH /g	D 2896	10	10

DESEMPEÑO Y BENEFICIOS

- Especialmente formulado para proporcionar una elevada protección a los motores diésel de trabajo liviano y pesado.
- Reduce el contacto metal con el metal en una amplia variedad de condiciones de operación.
- Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- Posee características anti-desgaste, anti-herrumbrante, anti-espumantes y anticorrosivas que garantizan la adecuada lubricación de los motores diésel.
- Superior protección contra el desgaste, al brindar una más rápida y mejor lubricación durante el encendido del motor, en cualquier condición climática.

Normas de Calidad:

Cumple o excede:

- API CF/SG
- MACK EO-J
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152B

Salud y Seguridad:

Este producto no representa un peligro para la salud o la seguridad cuando se usa adecuadamente en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel, Revise la hoja de salud y seguridad, para mayor información.

Almacenaje:

En lo posible almacenar bajo techo. El producto no debe ser almacenado en temperaturas mayor a los 60°C, expuestos al sol o a congelamiento.