

## VACUUM PUMP SYN 100

Aceite sintético para compresores y bombas de vacío de alta temperatura, VACUUM PUMP SYN 100 es un aceite lubricante de alto rendimiento para compresores utilizados a temperaturas elevadas. Aceite sintético de base poliéster.

### Propiedades principales del aceite:

Diseñado para compresores de alta temperatura, contiene un paquete de aditivos inhibidores de la herrumbre, la oxidación y la corrosión, no volatiliza ni deja menudos de carbón.

### Beneficios de rendimiento:

Buena protección contra la corrosión, buena resistencia a la oxidación, amplia gama de temperatura, color – transparente. Cuenta con categoría H2 de la NSF, rango de temp.100-130°C

### Aplicaciones:

- Compresores de tornillo y de pistón
- Bombas de vacío de la industria alimenticia
- Mecanismos hidráulicos

## PROPIEDADES TECNICAS

	32	46	68	100
GRADO ISO	32	46	68	100
API	37.4	36.4	35.8	35.3
INDICE DE VISCOSIDAD	137	146	156	166
VISCOSIDAD 40°C cSt	31.98	46.3	67.8	100.1
VISCOSIDAD 100°C cSt	6.0	8.0	11.1	15.6
PUNTO DE FLUIDEZ	-45	-40	-35	-35
PUNTO DE INFLAMACION	250	270	275	275